

# NÁSTENNÉ DÁTOVÉ ROZVÁDZAČE

19" Nástenný rozvádzač UNI PLUS	20
19" Nástenný rozvádzač ALFA PLUS	20
19" Nástenný rozvádzač UNI	21
19" Nástenný dvojdielny rozvádzač UNI-D	21
19" Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC-ISP	22
19" Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC	22
19" Nástenný rozvádzač MODBOX III	23
19" Nástenný otvorený rám OPEN BAY	23

## 19" Nástenný rozvádzač UNI PLUS



Nástenný rozvádzač UNI PLUS je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov v menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 450mm s plnou zadnou stenou a odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa vyrábajú s presklennými dverami s bezpečnostným sklom alebo celoplechové prevedenie. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

### Štandard 19" nástenného rozvádzača UNI PLUS

**Výška:** 6, 9, 12, 15 a 18U  
**Šírka:** 600mm  
**Hĺbka:** 450mm  
**Dvere:** Presklenné alebo celoplechové  
**Krytie:** IP20  
**Farba:** Sivá RAL 7035  
**Max. zaťaženie:** 30kg

#### 19" Nástenný rozvádzač UNI PLUS

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
5/19/06U-450/W32*	6	324	600	450	30
5/19/09U-450/W32*	9	458	600	450	30
5/19/12U-450/W32*	12	592	600	450	30
5/19/15U-450/W32*	15	726	600	450	30
5/19/18U-450/W32*	18	860	600	450	30

\* 1 - presklenné dvere | \* 0 - celoplechové dvere

## 19" Nástenný rozvádzač ALFA PLUS



Nástenný rozvádzač ALFA PLUS je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov v menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu alebo polozenie na pevnú podložku. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 500mm s plnou odnímateľnou zadnou stenou a s odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa vyrábajú s presklennými dverami s bezpečnostným sklom, celoplechové prevedenie na objednávku. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

### Štandard 19" nástenného rozvádzača ALFA PLUS

**Výška:** 6, 9, 12, 15 a 18U  
**Šírka:** 600mm  
**Hĺbka:** 500mm  
**Dvere:** Presklenné  
**Krytie:** IP20  
**Farba:** Sivá RAL 7035  
**Max. zaťaženie:** 50kg

#### 19" Nástenný rozvádzač ALFA PLUS

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
5/19/06U-500/W12*	6	324	600	500	50
5/19/09U-500/W12*	9	458	600	500	50
5/19/12U-500/W12*	12	592	600	500	50
5/19/15U-500/W12*	15	726	600	500	50
5/19/18U-500/W12*	18	860	600	500	50

\* 1 - presklenné dvere | \* 0 - celoplechové dvere

## 19" Nástenný rozvádzač UNI



Nástenný rozvádzač UNI je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov v strednom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu alebo polozenie na pevnú podložku. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 600mm s plnou odnímateľnou zadnou stenou a odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa vyrába s presklennými dverami s bezpečnostným sklom alebo celoplechové prevedenie. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

### Štandard 19" nástenného rozvádzača UNI

**Výška:** 6, 9, 12, 15 a 18U  
**Šírka:** 600mm  
**Hĺbka:** 600mm  
**Dvere:** Presklenné alebo celoplechové  
**Krytie:** IP20  
**Farba:** Sivá RAL 7035  
**Max. zaťaženie:** 50kg

#### 19" Nástenný rozvádzač UNI

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
5/19/06U-600/W32*	6	324	600	600	50
5/19/09U-600/W32*	9	458	600	600	50
5/19/12U-600/W32*	12	592	600	600	50
5/19/15U-600/W32*	15	726	600	600	50
5/19/18U-600/W32*	18	860	600	600	50

\* 1 - presklenné dvere | \* 0 - celoplechové dvere

## 19" Nástenný dvojdielny rozvádzač UNI-D



Nástenný rozvádzač UNI-D je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov v strednom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu alebo polozenie na pevnú podložku. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 600mm s delenou zadnou stenou a s odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa vyrába s presklennými dverami s bezpečnostným sklom, celoplechové prevedenie na objednávku. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

### Štandard 19" nástenného deleného rozvádzača UNI-D

**Výška:** 6, 9, 12, 15 a 18U  
**Šírka:** 600mm  
**Hĺbka:** 600mm  
**Dvere:** Presklenné  
**Krytie:** IP20  
**Farba:** Sivá RAL 7035  
**Max. zaťaženie:** 50kg

#### 19" Nástenný rozvádzač UNI-D - Dvojdielny

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
5/19/06U-600/W32*-D	6	324	600	600	50
5/19/09U-600/W32*-D	9	458	600	600	50
5/19/12U-600/W32*-D	12	592	600	600	50
5/19/15U-600/W32*-D	15	726	600	600	50
5/19/18U-600/W32*-D	18	860	600	600	50

\* 1 - presklenné dvere | \* 0 - celoplechové dvere

## 19" Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC-ISP



Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC-ISP je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov pre ISP operátorov. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu a v štandarde je dodávaný bez zadnej steny. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 350mm. V štandarde sa vyrába s plechovými dverami. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

### Štandard 19" nástenného rozvádzača EUROBOX-LC-ISP

Výška:	6 a 4,5U
Šírka:	600mm
Hĺbka:	350mm
Dvere:	Celoplechové
Krytie:	-
Farba:	Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie:	25kg

### 19" Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC-ISP

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
5-19/06U-350/W110/LC	6	305	550	350	25
5-19/04,5U-350/W110/LC	4,5	260	550	350	25

## 19" Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC



Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov v menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu a v štandarde je dodávaný bez zadnej steny. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 400mm. V štandarde sa vyrába s presklenými dverami s bezpečnostným sklom, alebo celoplechové prevedenie. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

### Štandard 19" nástenného deleného rozvádzača UNI-D

Výška:	6, 9, 12, 15 a 18U
Šírka:	600mm
Hĺbka:	400mm
Dvere:	Presklenné alebo celoplechové
Krytie:	-
Farba:	Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie:	30kg

### 19" Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
5/19/06U-400/W11*/LC	6	324	600	400	30
5/19/09U-400/W11*/LC	9	458	600	400	30
5/19/12U-400/W11*/LC	12	592	600	400	30
5/19/15U-400/W11*/LC	15	726	600	400	30
5/19/18U-400/W11*/LC	18	860	600	400	30

\* 1 - presklenné dvere | \* 0 - celoplechové dvere

## 19" Nástenný rozvádzač MODBOX III



Nástenný rozvádzač MODBOX III je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov v strednom a menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu alebo položenie na pevnú podložku. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 500mm s plnou odnímateľnou zadnou stenou a odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa vyrába s presklenými dverami s bezpečnostným sklom a patentovaným bezpečnostným zámkom. Ako povrchová úprava je použitá lesklá prášková farba grafitová-RAL 7011, čo umožňuje použitie tohto rozvádzača aj do reprezentatívnych priestorov.

### Štandard 19" nástenného rozvádzača MODBOX III

Výška:	6, 10, 15 a 18U
Šírka:	600mm
Hĺbka:	500mm
Dvere:	Presklenné
Krytie:	IP20
Farba:	grafitová RAL-7011
Max. zaťaženie:	50kg

### 19" Nástenný rozvádzač MODBOX III

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
RAA-00074	6	320	600	500	50
RAA-00075	10	480	600	500	50
RAA-00076	15	730	600	500	50
RAA-00077	18	880	600	600	50

## 19" Nástenný otvorený rám OPEN BAY



Otvorený 19" rám OPEN BAY je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych systémov tam, kde nie je možné použiť nástenný 19" rozvádzač. Rám je konštruovaný pre inštaláciu pasívnych prvkov s max hĺbkou 200mm. Otočný kĺb umožňuje jednoduché ukončenie káblov. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba čierna-RAL 9005.

### Štandard 19" nástenného otvoreného rámu OPEN BAY

Výška:	6U
Šírka:	600mm
Hĺbka:	200mm
Dvere:	-
Krytie:	-
Farba:	Čierna RAL 9005
Max. zaťaženie:	-

### 19" Nástenný otvorený rám OPEN BAY

Katalógové číslo	Výška [U]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Max. zaťaženie [kg]
25.D0020	6	320	600	200	-